

**PUERTAS ALVAREZ, S.L.**

**AVD Mediterráneo, 3  
12400 Segorbe (España)**

**09**

**EN 14351-1:2006**

**SERIE MALLA CARTÓN – Puerta metálica  
multiusos ensamblada rellena de malla de  
cartón.**

Resistencia a la carga del viento- Presión de ensayo: NPD

Resistencia a la carga del viento –Deformación del marco: NPD

Permeabilidad al aire a bajas presiones:

Presión [Pa]	Permeabilidad al aire (total y respecto a superficie)	
	m <sup>2</sup> /h	m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
25	111.21	28.02
50	273.81	68.99
-25	128.73	32.43
-50	152.26	38.36
-100	195.65	49.29

Resistencia a la carga de nieve: NPD

Reacción frente al fuego: NPD

Comportamiento frente al fuego exterior: NPD

Estanqueidad al agua – no apantallado (A): NPD

Estanqueidad al agua – apantallado (B): NPD

Resistencia a los impactos: NPD

Capacidad de soporte de carga de los  
dispositivos de seguridad: NPD

Altura: NPD

Capacidad de desbloqueo: NPD


Prestaciones acústicas: Rw 20(0;-1;0;-1)

Transmitancia térmica: W/m<sup>2</sup>\*K 3,537

Propiedades de radiación: factor solar: NPD

Propiedades de radiación: Transmitancia luminosa: NPD

Permeabilidad al aire: NPD



**PUERTAS ALVAREZ, S.L.**

**Avd. Mediterráneo, 3  
12400 Segorbe (España)**

**09**

**EN 14351-1:2006**

**SERIE MALLA CARTÓN – Puerta metálica  
multiusos ensamblada rellena de malla de  
cartón.**

Resistencia a la carga del viento- Presión de ensayo: NPД

Resistencia a la carga del viento –Deformación del marco: NPД

Estanqueidad al agua – no apantallado (A): NPД

Permeabilidad al aire a bajas presiones:

Presión [Pa]	Permeabilidad al aire (total y respecto a superficie)	
	m <sup>2</sup> /h	m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup>
25	111.21	28.02
50	273.81	68.99
-25	128.73	32.43
-50	152.26	38.36
-100	195.65	49.29

Prestaciones acústicas Rw 20(0;-1;0;-1)

Transmitancia térmica W/m<sup>2</sup>\*K 3,537



**PUERTAS ALVAREZ, S.L.**

**Avd. Mediterráneo, 3  
12400 Segorbe (España)**

**09**

**EN 14351-1:2006**